Поз.	Обозначение	Наименование	секция в осях 1-2					секция в осях 2-3					секция в осях 4-5					секция в осях 5-7					Всего на 3 секции	Масса ед, кг	Примечание
			Кол-во на этаж				Всего	Кол-во на этаж				Всего	Кол-во на этаж				Всего	Кол-во на этаж				Всего			
			тех. эт.	1 эт.	2-10 эт.	черд.		тех. эт.	1 эт.	2-10 эт.	черд.		тех. эт.	1 эт.	2-10 эт.	черд.		тех. эт.	1 эт.	2-10 эт.	черд.				
		Оконные и балконные блоки																							
ОК-1	ГОСТ 23166-99	ОП ОСП 15-13,5 ГОСТ 30674-99	---	5	6	---	59	---	6	6	---	60	---	3	2	---	21	---	3	3	---	30	170		см. прим. 2
ОК-2	ГОСТ 23166-99	ОП ОСП 15-6 ГОСТ 30674-99	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	4	---	39	---	4	5	---	49	88		см. прим. 4
ОК-3	ГОСТ 23166-99	ОП ОСП 15-12 ГОСТ 30674-99	---	3	4	---	39	---	3	4	---	39	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	78		см. прим. 5
ОК-4	ГОСТ 23166-99	ОП ОСП 15-13,5 ГОСТ 30674-99	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	4	---	38	---	4	4	---	40	78		см. прим. 3
ОК-5	ГОСТ 23166-99	ОП ОСП 9-15 ГОСТ 30674-99	---	---	2	2	20	---	---	2	2	20	---	---	2	2	20	---	---	---	1	1	61		см. прим. 1
ОК-6	ГОСТ 23166-99	ОП ОСП 12-13 ГОСТ 30674-99	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	1	1		см. прим. 1
ОК-7	ГОСТ 23166-99	ОСПВО-AG16-С (1760х1060(h)) ТУ 5271-002-32269896-2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	9	9		см. прим. 1,10
ОК-8	ГОСТ 23166-99	ОП РСП 5-8 ГОСТ 30674-99	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	1	1		
ОК-9	ГОСТ 23166-99	ОП ОСП 15-21 ГОСТ 30674-99	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	9	9		см. прим. 7
ОК-10	ГОСТ 23166-99	ОП О 13-10 ГОСТ 30674-99	2	---	---	---	2	2	---	---	---	2	2	---	---	---	2	2	---	---	---	2	8		
ОК-11	ГОСТ 23166-99	ОП ОСП 21-13 ГОСТ 30674-99	---	1	---	---	1	---	1	---	---	1	---	1	---	---	1	---	---	---	---	---	3		см. прим. 9
БД-1	ГОСТ 23166-99	БП ОСП 22-7,5 ГОСТ 30674-99	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	4	---	39	---	4	5	---	49	88		см. прим. 6
БД-2	ГОСТ 23166-99	БП ОСП 22-7,5Л ГОСТ 30674-99	---	3	4	---	39	---	3	4	---	39	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	78		см. прим. 6
		Металлические решетки																							
РМ-1	97.1/85-КМИ1-1-06.00.00	Решетка металлическая РМ 3	4	---	---	---	4	4	---	---	---	4	4	---	---	---	4	5	---	---	---	5	17		см. прим. 8
РМ-2	97.1/85-КМИ1-1-06.00.00	Решетка ИМ 6-163	---	---	---	4	4	---	---	---	4	4	---	---	---	4	4	---	---	---	5	5	17		см. прим. 8

Примечание:
1. Ручки для открывания оконного бока установить от уровня пола межэтажной площадки не более чем 1650 мм;
2. Рекомендуемый размер подоконной доски - 45х350х1450;
3. На данном оконном блоки подоконную доску установить со стороны помещения и со стороны лоджии. Рекомендуемый размер подоконной доски - 45х350х1450;
4. На данном оконном блоки подоконную доску установить со стороны помещения и со стороны лоджии. Рекомендуемый размер подоконной доски - 45х350х650;
5. На данном оконном блоки подоконную доску установить со стороны помещения и со стороны лоджии. Рекомендуемый размер подоконной доски - 45х350х1250;
6. На данном оконном блоки подоконную доску установить со стороны помещения и со стороны лоджии. Рекомендуемый размер подоконной доски (порог) - 45х350х850;
7. Рекомендуемый размер подоконной доски - 45х350х2300;
8. Решетки крепить дюбелями или анкерами, рассчитанными на совместное усилие 1 кН.
9. Выполнить бронирование стекла нижней (глухой) части оконного блока путем использования специальных защитных пленок с внутренней стороны (СМ3).
10. Окно лестничной клетки с каркасом из алюминиевых профилей противопожарное сертифицированное с пределом огнестойкости E60 / IW30;

Изм.	Кол.Уч.	Лист	№док	Подпись	Дата			
						789-15-2015 - АР		
						Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества		
						Жилой дом № 15 многоэтажной застройки	Стадия: Р	Лист: 43 / Листов:
Разработал		Орлова				Спецификация элементов заполнения оконных проемов и продухов	КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	
ГАП		Орлова						
ГИП		Кидралеева						